

# ACESSÓRIOS ROSCADOS - PVC-U

## MATERIAL

PVC rígido (policloreto de vinilo não plastificado). Este material é apropriado para utilização em contacto com água potável e outros fluídos. Este material está de acordo com a norma ISO/TR 7473.

## NORMALIZAÇÃO

Os acessórios roscados PLIMAT em PVC rígido respeitam rigorosamente as normas ISO R7; NP-45 e EN 10226-1 para as roscas e o especificado quanto às características mecânicas, ISO 2035, e de resistência à temperatura, ISO 2507.

## MONTAGEM

Por roscagem conforme recomendações ISO 7/1. Os acessórios roscados em PVC estão previstos para serem montados com outros acessórios ou tubos em matéria plástica (PVC).

## PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20°C (água) ou 6 bar a 40°C (água).

## INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- G - Diâmetro nominal da rosca
- Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
- Gr - Peso aproximado da peça em gramas
- A - Caixa 13.5 x 13.5 x 12
- B - Caixa 29 x 23 x 16.5
- C - Caixa 39 x 29 x 31
- ★ - Produtos não fabricados pela Plimat, S.A.