

ACESSÓRIOS ABOCARDADOS PARA PRESSÃO - PVC

MATERIAL

PVC rígido (policloreto de vinilo não plastificado). Este material é apropriado para utilização em contacto com água potável e outros fluídos. Este material está de acordo com a norma ISO/TR 7473.

NORMALIZAÇÃO

Os acessórios abocardados para pressão PLIMAT em PVC rígido respeitam rigorosamente a norma EN 1452-3.

MONTAGEM

Limpar devidamente a zona interna de acoplamento bem como o anel de vedação e ainda a ponta macho a inserir, a fim de eliminar quaisquer impurezas. Colocar o anel de vedação na cavidade respectiva. Aplicar de seguida um pouco de vaselina sólida ou similar na extremidade da ponta macho e ou na superfície interna do anel a fim de possibilitar uma fácil inserção. Proceder finalmente ao enfiamento mantendo ambas as peças centradas.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 10 bar a 20°C (água) ou 6 bar a 40°C (água).

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- d - Diâmetro nominal
- Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
- Gr - Peso aproximado da peça em gramas
- C - Caixa 39 x 29 x 31
- D - Caixa 59 x 39 x 39
- E - Caixa 59 x 39 x 31