

ACESSÓRIOS DE ENCAIXE RÁPIDO PLIMAT

MATERIAIS

Corpo, porcas e anilhas: polipropileno copolímero PP-B
Anéis de aperto: Polyacetal
Vedantes: Borracha nitrilica NBR 70
Anilhas de reforço: Aço inox

NORMALIZAÇÃO

Os acessórios de encaixe rápido PLIMAT estão de acordo com as normas DIN 8076 e ISO 14236. Estes acessórios são válidos para utilização na condução de água e fluidos alimentares, com base nas leis e normas vigentes nos países da C.E.E.

MONTAGEM

Por roscagem, conforme recomendações ISO 7/1 e ou por simples encaixe e aperto rápido da tubagem.

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão nominal de serviço, a título indicativo, é de 16 bar a 20°C (água) para os Ø 16 a 63, e 10 bar a 20°C (água) para os Ø75 a 110. As temperaturas máximas de utilização não deverão ultrapassar os 80°C.

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- d - Diâmetro nominal
- d₁ - Diâmetro nominal da rosca
- Quant- Quantidade de peças que contem cada caixa
- Gr - Peso aproximado da peça em gramas
 - - Caixa 56 x 47 x 31
 - ★ - Produtos não fabricados pela Plimat, S.A.