

ACESSÓRIOS DE TRANSIÇÃO - PP-R

MATERIAL

PP-R (polipropileno-random). Este material é apropriado para utilização em contacto com água potável e outros fluidos a temperaturas que poderão ir até aos 110°C. Este material está de acordo com as normas ISO/TR 7471.

NORMALIZAÇÃO

Os acessórios mistos PLIMAT em PP-R respeitam rigorosamente as normas ISO 7/1; NP-45; EN 10226-1 para as roscas e o especificado quanto às características mecânicas ISO 2035.

No que se refere aos diâmetros de soldar estão de acordo com o especificado pela norma pr EN 12202-3.

MONTAGEM

Por roscagem conforme recomendações ISO 7/1 nas partes roscadas e por soldadura nas partes lisas utilizando máquina de soldar apropriada. Os acessórios mistos em PP-R estão previstos para serem montados com outros acessórios ou tubos em matéria plástica (PP-R).

PRESSÃO DE SERVIÇO

A pressão de serviço, a título indicativo, é de 20 bar a 20°C (água) ou 4 bar a 90°C (água).

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

- d - Diâmetro nominal nas partes de soldagem
- G - Diâmetro nominal da rosca
- Quant - Quantidade de peças que contem cada caixa
- Gr - Peso aproximado da peça em gramas
- B - Caixa 29 x 23 x 16.5
- C - Caixa 39 x 29 x 31
- * - Produtos não fabricados pela Plimat, S.A.